

TA Triumph-Adler

The Document Business

A KYOCERA GROUP COMPANY

P-5536i MFP/ P-6036i MFP

Multifunkční zařízení formátu A4

Kopírování, tisk, barevné skenování, faxování



- Výkonný multifunkční systém
- Rychlost tisku 55/60 stránek za minutu
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí velkého přehledného dotykového displeje
- HyPAS funkce pro maximální flexibilitu
- Vysoká kapacita papíru a různé gramáže papíru (až 220 g/m²)
- USB host pro přímé skenování do USB a tisk z USB
- 100 přístupových kódů, tichý režim
- Vysoká systémová paměť zajišťuje hladký pracovní výkon

P-5536i MFP/ P-6036i MFP



Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	multifunkční zařízení A4
Funkce	kopírování, tisk, skenování, fax
Technologie tisku	laser černobílý
Formát originálů	max A4 ze skla
Podavač originálů	100 listů s jednorůchodovým duplexním skenováním, A6R-A4, 50-120 g/m ² (standard)
Rychlost kopírování/tisku	P-5536i MFP: max 55 A4 str./min. oboustranně 39,5 A4 str./min. P-6036i MFP: max 60 A4 str./min. oboustranně 43 A4 str./min.
První strana	4,9 sekund (tisk), 8 sekund (P-5536i MFP) / 7 sekund (P-6036i MFP) (kopírování) *
Zahřívací doba	25 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovně šedé	256
Zásobník papíru	1x 500 listů univerzální zásobník (A6R-A4, min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm), 100 listů z bočního podavače (A6R-A4 min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm), délka banneru: max. 915 mm
Hmotnost papíru	univerzální kazeta 60-120 g/m ² boční podavač 60-220 g/m ² duplex 60-120 g/m ²
Výstup papíru	500 listů A4 (licem dolů) / 250 listů A4 (licem nahoru s PT-320)
Paměť	1 GB RAM, (max.3 GB RAM), 32/128 GB SSD**
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25 % - 400 % v krocích po 1 %
Funkce a režimy	barevný dotykový displej (17,78cm), duplex, rezervace úloh, 1 skenování - mnoho kopií, souvislé skenování, přeskočení prázdné stránky, N-up, tichý režim (poloviční rychlost) 100 uživatelských kódů

Životní prostředí

Síťové napětí	220/240 V, 50 Hz
Spotřeba energie	cca 1,271/1,276 W max.(5536i/6036i), cca 711/723 W v provozu (5536i/6036i), cca 54 W v pohotovostním režimu, cca 0,5 W v režimu spánku, TEC hodnota: 0,74/3,1 KWh/týden (5536i/6036i)
Hlučnost	cca 54,7/55,2 dB(A) (5536i/6036i) v provozu, cca 25,8/26,7 dB(A) (5536i/6036i) v pohotovostním režimu (ISO 7779/9296)
Bezpečnost	GS/TÜV, CE

Rozměry a hmotnost

Rozměry	590 x 480 x 495 mm (VxŠxH)
Hmotnost	cca 24,1 kg

Tiskový modul

Typ	Integrovaný do systému
Formát	A6R-A4
Rozlišení	1200 x 1200 dpi
Procesor	ARM Cortex-A9, 1,2 GHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host
Protokoly	TCP/IP, Net BEUI
Operační systémy	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare**, Linux, Mac ex, OS 10.5
Emulace	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Funkce	Přímý tisk z USB, tisk z e-mailu, proof & hold, důvěrný tisk, tisk čárových kódů WSD/internet tisk, Mobile Print/Apple AirPrint** Google Cloud Print, Wi-Fi**

Scanovací modul

Technologie	CCD barevné a černobílé
Formát	max A4
Rychlost skenování	černobílé A4 max 60/100 str./min v 300 dpi barevné: A4 max 40/64 str./min v 300 dpi jednostranně/oboustranně
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, optimalizováno pro OCR
Datové formáty	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, vysoce komprimované PDF, šifrované PDF, XPS, Open XPS, MS Office/textově prohlédavatelé PDF**
Rozhraní	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protokoly	TCP/IP
Operační systémy	Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Funkce	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken, WIA sken, SMTP authentication, LDAP



Fax systém

Kompatibilita	Super G3
Formát originálů	max A4
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost komprese	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Faxové rozlišení	JBIG, MMR, MR, MH Jemný ((200 x 200 dpi) Super jemný (200 x 400 dpi) Ultra jemný (400 x 400 dpi)
Paměť	8 MB (3,5 MB obrazové paměti dat)
Zkrácené volby	200 čísel
Rychlé volby	100 čísel
Skupinové volby	50 čísel
Operační systém	Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Funkce	síťový fax, automatické opakované vytáčení, odložené odesílání

Volitelné příslušenství

Podávání papíru	max 4x PF-3110 (univerzální kazeta na 500 listů A5R-A4, 60-120 g/m ²)
Finišer	MS-5100 B - manuální sešíváčka na 20 listů PT-320 - výstupní lopata na 250 listů licem nahoru
Ostatní příslušenství	Data Security Kit (E), Scan Extension Kit (A) *** Autentizační kit pro čtečku karet (B) Držák na čtečku karet (10) IB-50 Gigabit Ethernet síťová karta IB-36 - IB-51 WLAN karta HD-6 SSD (32 GB) HD-7 SSD (128 GB) UG-33 ThinPrint® Kit Podstolek č. 79 (vyšší) Podstolek č. 80 (nižší)

* v závislosti na provozním stavu

** volitelné

*** s přídatnou pamětí

Funkce HyPAS je k dispozici pouze s přídatnou pamětí.

Změny ve vybavení a konstrukci vyhrazeny. Stroj vyobrazen s volitelnými příslušenstvími.

TA Triumph-Adler je specialistou v oblasti kopírovacích, tiskových a multifunkčních zařízení. S využitím našich softwarů zákazníci mohou monitorovat a evidovat výtečnost jednotlivých zařízení, pracovišť, ale i konkrétních zaměstnanců. Nabízíme analýzy stávajícího tiskového prostředí, navrhujeme optimalizaci tiskáren a multifunkčních zařízení včetně propočtu jednorázových i dlouhodobých nákladů. Pomůžeme zlepšit efektivitu a procesní strukturu toku dokumentů a vytvoříme prostor pro reálné úspory, a to nejen na papíře, ale i v elektronické podobě. Poskytujeme komplexní služby na profesionální úrovni, dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu a kvalitní dlouhodobý servis. Prostřednictvím našich poboček jsme schopni rychle a pružně reagovat na přání všech našich zákazníků. TA Triumph-Adler je vaší nejlepší volbou pro zajištění tiskových potřeb. TA Triumph-Adler a TA Triumph-Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značky jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

