

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4012i

ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

VYSOKOU SPOLEHLIVOSTÍ K MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITĚ



TASKalfa 4012i je skutečně spolehlivá A3 černobílá multifunkce určená pro malé až středně velké pracovní skupiny, kde je vyžadována vysoká produktivita a spolehlivost.

- > Až 40/21 čb stran A4/A3 za minutu
- > Vysoká produktivita, profesionální tisk, kopírování, barevné skenování a volitelný fax
- > Čisté a ostré texty a čáry při tisku s rozlišením 1200 x 1200 dpi
- > 2GB RAM, 8GB SSD a 320GB HDD jako standard
- > Nízká spotřeba energie
- > Komponenty s dlouhou životností zaručující mimořádnou účinnost a spolehlivost
- > Platforma HyPAS™ umožňující široké spektrum individuálních úprav

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: monochromatická laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma
Displej: 22,8 cm (9") barevný dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°, reproduktor pro oznamování stavu tiskové úlohy
Rychlost tisku: až 40/21 stran A4/A3 za minutu
Rychlost oboustranného tisku: až 36 stran A4/min.
Rychlost oboustranného kopírování: až 36 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (pro tisk, se sníženou rychlostí tisku), 600x600 dpi (pro skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 18 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 4,2 sekundy nebo méně
Doba do vytištění první kopie: přibližně 4,6 sekundy nebo méně (DP), přibližně 3,6 sekundy nebo méně (ze skla)
Procesor: QorIQ T1024 (dvoujádrový), 1,0 GHz
Paměť: standardně 2GB RAM + 8 GB SSD + 320GB HDD, max. 2GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 4x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2x eKUIO slot pro volitelný tiskový server nebo fax systém, slot pro volitelnou SD-kartu, NFC tag
Integrované účtování: 1000 uživatelů / účtů
Rozměry (Š × H × V): hlavní jednotka: 594 × 696 × 683 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 59,25 kg
Nápadecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: Tisk: 600 W, Kopírování: 600W, Režim nízké spotřeby: 70W, Pohotovostní režim: 100 W, Klidový režim: 1 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779, měřeno ze vzdálenosti jednoho metru):
Klídový režim: neměřitelně nízký, Pohotovostní režim: neměřitelně nízký, Tisk: 47,4 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 45–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Vlastní formát (98 x148 až 297 x 432 mm)
2 x univerzální zásobník na 500 listů, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio.
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 4100 listů formátu A4
Duplexní jednotka: podporuje formáty A5R–A3, 60–163 g/m²

Výstupní kapacita: standardně 300 listů, 250 listů potiskem dolů (hlavní příhrádka) + 50 listů (standardní oddělovací příhrádka), max. výstupní kapacita 3200 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE II e

Tiskové jazyky: PCL6 (5e/XL), KPDŁ3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS, PPML

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 93 fontů (KPDŁ3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF-417)

Funkce pro tisk: šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger

Souvislé kopírování: 1–999

Zoom: 25–400 % v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: automatický, ruční: 17 kroků

Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa, tištěný dokument

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číslování stran, režim přebalu, kopírování bookletů, přerušování kopírování, funkce přetisku, přidání zářítka a přeskočení prázdných stran, automatická volba zásobníku, kopírování ID karet

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťové rozhraní TWAIN, WIA, WSD sken

Rychlost skenování: 80 stran/min. (300 dpi, A4, čb/barevně, DP-7110/7100), 48 stran/min. (300 dpi, A4, čb/barevně, DP-7120)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 400 × 200 dpi,

200 × 100 dpi, 256 barevných odstínů pro každou barvu

Max. velikost originálu: A3, Ledger, banner až do 1900 mm

Typy originálu: text, foto, text + foto, optimalizované pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF,

vysoce komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

Metoda komprese: MMR/JPEG

Funkcionalita: barevné skenování, integrovaný adresář, podpora

Active Directory, šifrovaný přenos dat, hromadné odeslání

(e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskočení

prázdných stránek

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně

Adresář: 2000 položek

Rozlišení faxu:

Normální: 200 × 100 dpi

Kvalitní: 200 × 200 dpi

Superkvalitní: 200 × 400 dpi

Ultrakvalitní: 400 × 400 dpi

Půltóny: 256 odstínů

Max. velikost originálu: A3, Ledger, banner až do 1600 mm

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Kapacita paměti: 7000 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání, volitelně internetový fax, duální fax s dalším volitelným fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 6 % pokrytí formátu A4.

Zásobník toneru TK-7225: mikro jemný černý toner na 35.000

stran A4

SH-10: 3 x 5000 sponek pro DF-7120

SH-12: 3 x 5000 sponek pro DF-791

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Fax systém 12

Internet Fax Kit (A)

Rozšiřující skenovací kit (A):

Skenování do prohlídatelského PDF (vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)

Podavač originálů DP-7100: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner až do 1900 mm

Podavač originálů DP-7110: (jednoduchodový), 270 listů (50–80 g/m²), 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, banner až do 1900 mm

Podavač originálů DP-7120: (reverzní), 50 listů,

45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3, Banner až do 1900 mm

Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)

Zásobník papíru PF-791: 2×500 listů, 60–256 g/m², A5R–A3

Zásobník papíru PF-810: 3000 listů, 60–256 g/m², A4, B5, Letter

Sešivací finišer DF-791* + AK-740:

Hlavní příhrádka: max. 3000 listů A4, max. 60–256 g/m²

Vedlejší příhrádka: 200 listů A4, max. B5R–A3, max. 60–256

g/m²

Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, B5–A3

*Pro použití DF-791 je zapotřebí spojovací jednotka AK-740

Sešivací finišer DF-7120* + AK-740:

Hlavní příhrádka: max. 1000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–A3

Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

*Pro použití DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-740

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-791/DF-7120:

2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–256 g/m², A5R–A3

Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-791:

7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4,

60–163 g/m²

Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria)

Numerická klávesnice NK-7100

Držák klávesnice 10

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi, bezdrátové rozhraní LAN

(802.11b/g/n)

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

Kryt skenovacího skla (E)

CB-810: Dřevěný podstavý stolek s úložným prostorem, včetně

koleček

CB-811: Kovový podstavý stolek s úložným prostorem, včetně

koleček

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 1,8 mil. stran nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 600.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.



HyPAS™



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha

tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava

tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

TASKalfa 4012i – Český – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto dataseetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.